

## PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych na odcinkach długości 3200 mb z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5; 8/16 i 2/8 mm.

### Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5		
<b>PODBUDOWA</b>						
1.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 3200 x4,00 12800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>12800</b>		
<b>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</b>						
2.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym , łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3200 x4,00 12800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>12800</b>		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						